ТЕХ. ДАННЫЕ

09/11/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

1D4311G7X

Модель

CM-G 65-1680/A/BAQE/3 3x400 50 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,60

Максимальное давление	PN 16
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение	SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Max. Power input P1 :	2,7 kW	
Ном. Мощность P2:	3 kW	
Частота вращения	1.440 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	6,8 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906





Вес 88 kg

Размеры mm

A	145	H1	125		
B1	180	H2	319		
B2	164	L	475		
C	144	L1	237,5		
D	65	L2	237,5		
D2	145	M	M16		
D3	185	S	4 x Ø18		
H	623				

Соединения насоса:

Вход	DN 65	/	PN 16
Вых	DN 65	/	PN 16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

09/11/26 Страница 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 65-1680/A/BAQE/3 3x400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 65 PN 16	DN 65 PN 16			1.440 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 65-1680/A/BAQE/3 3x400 50 IE3



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	145	L1	237,5			
2	B1	180	L2	237,5			всасывании :
3	B2	164	M	M16			
4	C	144	S	4 x Ø18			DN 65
5	D	65					PN 16
6	D2	145					
7	D3	185					подачу :
8	H	623					DN 65
9	H1	125					PN 16
10	H2	319					
11	L	475					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-11-09 07:48:00.405		**09/11/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.